

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 093-FF-2019-01-01

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:** Märkätilalevy Finnfoam Tulppa -12,5mm
2. **Tuotteen tunnistus:** Katso etiketti.
3. **Aiottu käyttötarkoitus:** Levyjä käytetään märkätilojen vedeneristykseen sekä erilaisiin rakenteisiin märkätiloissa rakennuslevynä. Tuote on tarkoitettu kotisivuilla www.tulppa.fi kerrottuihin käyttökohteisiin.

4. **Valmistaja:**

Finnfoam Oy (0689386-6)
Satamakatu 5
24100 Salo, Finland
Tel. +358 2 777 300
Fax: +358 2 777 3020
Email: finnfoam@finnfoam.fi

5. **AVCP-menettely:** AVCP 2+

6. **Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin perustuva DoP:**

Eurofins Expert Services (NB.0809) antoi Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ETA-13/0820, joka perustuu Etag 022 osan 3 vaatimukseen, suoritettuaan tuotantolaitoksen sekä sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen järjestelmän 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen nro.0809-CPR-1187.

7. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Tulppa[®]
MÄRKÄTILALEVYT

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Paloluokka	NPD	Etag 022-3
Vaarallisten aineiden päästöt	Ei päästöjä/M1	
Vesihöyrynläpäisy	Tulppa 12,5mm: 127 x 10 ⁻¹² Kg/(m ² s Pa)	
Vesitiiveys (levy)	Vesitiivis	
Halkeaman silloituskyky	NPD	
Tartuntalujuus	ARDEX X 77: Katgoria 1 ≥ 0,2MPa Casco Multifix Superflex: Katgoria 1 ≥ 0,2 MPa Schönox Q 12: Katgoria 1 ≥ 0,2 MPa Kiilto superfix DF: Katgoria 1 ≥ 0,2 MPa Kiilto highflex S2 DF: Katgoria 1 ≥ 0,2 MPa Weber rex fix: Katgoria 1 ≥ 0,2 MPa Fescon VSL: Katgoria 1 ≥ 0,2 MPa	
Saumojen silloituskyky Ardex CA 20 P Sikaflex AT-connection Casco Aquaseal	Katgoria 2: Vesitiivis	
Läpivientien vesitiiveys Ardex 8+9 Ardex S 1-K Casco Aquastop Weber.Vetonit WP	Katgoria 2: Vesitiivis	
Lämmönjohtavuus λ _D	0,033 W/mK	
Lämpötilankestävyys	Tartuntalujuus: ARDEX X 77: Katgoria 1 ≥ 0,2MPa Casco Multifix Superflex: Katgoria 1 ≥ 0,2 MPa Schönox Q 12: Katgoria 1 ≥ 0,2 MPa Kiilto Superfix DF: Katgoria 1 ≥ 0,2 MPa	

	Kiilto Highflex S2 DF: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Weber rex fix: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Fescon VSL: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Taivutus: Change after heat ageing \leq 20 %	
Vedenkestävyyys	Hyväksytty	Etag 022-3
Vedenkestävyyys	Tartuntalujuus: ARDEX X 77: Katgoria 1 \geq 0,2MPa Casco Multifix Superflex: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Schönox Q 12: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Kiilto Superfix DF: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Kiilto Highflex S2 DF: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Weber rex fix: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Fescon VSL: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa	
Alkalinkestävyyys	Tuppa –levy Katgoria 2 \geq 0,2 MPa	
Korjattavuus	Korjattavissa	
Paksuus	12,5 mm	

KTT: www.tulppa.fi/kayttoturvallisuustiedote

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Henri Nieminen, Toimitusjohtaja

Salossa 1.1.2019



SUORITUSTASOILMOITUS

(allekirjoitus)

Tulppa[®]
MÄRKÄTILALEVY