

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 146-FF-2020-08-10

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Kips-komposiitplaat (PIR) FF-PIR xxx GYL.
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:
Vaata toote etiketilt
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: Tooteid kasutatakse soojusisolatsiooniks. Produkta lietošanas veids norädits interneta lapä www.finfoam.ee.
4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Finfoam Oy (0689386-6)

Satamakatu 5

24100 Salo, Soome.

Tel. +358 2 777 300

Fax. +358 2 777 3020

Email: finfoam@finfoam.fi

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: Süsteem 3 ja Süsteem 4.

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud katselabor, Vilniuse Gediminase Tehnikaülikooli (VGTU) juures asuv Soojusisolatsiooni instituut (NB.1688) ja VTT Expert Services Ltd. (NB. 0809) teostasid tõendamissüsteemi 3 kohaselt esmase tüübikatsetuse ning andis välja katse/arvutuste protokollid.

The logo consists of the letters 'FF' in a bold, italicized, yellow font with a grey outline, followed by a hyphen and the letters 'PIR' in a bold, green font with a grey outline.

8. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Euroklass	B-s1, d0 (kipsi pool)	EN 13165:2012
	PIR-südamik VTT-C-11858-16	D-s2, d0	
Helineelduvustegur	Helineelduvus	NPD	
Helineelduvustegur heli otsesel edastamisel õhus	Helineelduvus	NPD	
Soojustakistus	Deklareeritud soojusjuhtivus λ_D W/(mK)	0,022	
	Paksus	T2	
	Paksus (mm)	Soojustakistus (m ² K)/W	
	30	0,90	
	40	1,35	
	70	2,75	
Veeauru läbilaskvus	Veeauruläbivus	NPD	
Paindetugevus	Pikisuunaline	> 400 N	
	Ristsuunaline	> 160 N	
Löögitugevus	Löögitugevus	NPD	

Ohutuskaart: <https://www.finfoam.ee/tooted/ff-pir/tooteohutuskaart/>

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Henri Nieminen, CEO

Salo 10.8.2020



(signature)

FF-PIR